

TEHNILISED ANDMED

MOOTORID

Scenic / 5-istmeline Grand Scenic / 7-istmeline Grand Scenic	1,6 16V 110 hj	1,4 16V TCE 130 hj	2,0 16V 140 hj	1,5 dCi 105 hj	1,9 dCi 130 hj	2,0 dCi 160 hj PF
Istmete arv	5/5/7	5/5/7	5/5/7	5/5/7	5/5/7	5/5/7
Käigukasti tüüp	mehaaniline, 6 käiku	mehaaniline, 6 käiku	automaatne CVT	mehaaniline, 6 käiku	mehaaniline, 6 käiku	mehaaniline, 6 käiku

MOOTOR

Mootori töömaht (cm ³)	1598	1397	1997	1461	1870	1995
Silindri läbimõõt ja kolvikäik (mm)	79,5 x 80,5	78 x 73,1	84 x 90,1	76 x 80,5	80 x 93	84 x 90
Silindrite/klappide arv	4/16	4/16	4/16	4/8	4/8	4/16
Surveaste	9,7 : 1	9,1 : 1	10,2 : 1	15,2 : 1	16,6 : 1	15,1 : 1
Maksimumvõimsus kW (hj) pöoretel (p/min)	81 (110) pöoretel 6000	96 (130) pöoretel 5500	103 (143) pöoretel 6000	78 (105) pöoretel 4000	96 (130) pöoretel 3750	118 (160) pöoretel 3750
Maksimaalne pöördemoment Nm pöoretel (p/min)	151 (4250)	190 (2250)	195 (3750)	240 (1750)	300 (1750)	380 (2000)
Sissepritsetiüp	hargsissepritsse	hargsissepritsse	hargsissepritsse	ühisanumsissepritsse + turbo	ühisanumsissepritsse + turbo	ühisanumsissepritsse + turbo
Roolisüsteem	elektriline isereguleeruv roolivõimendi standardvarustuses					
Pöörderaadius (äärekivide vahel) (m)	11,05/11,29/11,29					

KIIRUSOMADUSED

Maksimumkiirus (km/h)	185	190	190	180	195	205
Kiirendus 0–100 km/h (s)	11,7/12,0/12,6	10,5/10,7/11,5	10,3/10,8/11,4	12,4/12,6/13,4	10,6/10,9/11,5	9,1/9,3/9,5
1000 m kiirendus (s)	33,5/33,7/34,3	31,8/32,0/32,7	32,2/32,4/33,0	33,9/34,1/34,7	32,1/32,4/33,0	30,5/30,8/31,0

KÜTUSEKULU JA CO₂ EMISSIOON ON ARVUTATUD EUROOPA LIIDU DIREKTIIVI 80/1268 ALUSEL (L/100 KM KOHTA JA G/KM KOHTA)

Kütusepaagi maht (l)	60	60	60	60	60	60
CO ₂ emissioon (g/km)	174/177/177	168/168/170	183	130/134/135	145/145/149	173
Linnas (l/100 km)	9,9	9,4/9,4/9,7	10,3	5,7/5,9/6	6,8/6,8/6,9	8,3
Maanteel (l/100 km)	5,9/6,1/6,1	5,8/5,8/6,0	6,2	4,5/4,6/4,6	4,8/4,8/4,9	5,6
Kombineeritud (l/100 km)	7,4/7,5/7,5	7,1/7,1/7,2	7,7	4,9/5,1/5,1	5,5/5,5/5,6	6,6

VEDRUSTUS

Ees	MacPherson-tüüpi vedrustus alumise kolmnurgaga
Taga	pooljäik sild

PIDURISÜSTEEM

Ees: ketaspidurid (PD), ventileeritud kettad (VD) ∅ (mm)	VD 280 (15")/ VD 296 (16")	VD 296	VD 296	VD 280 (15")/ VD 296 (16")	VD 296	VD 296/ VD 320
Taga: ketaspidurid (PD), ventileeritud kettad (VD) ∅ (mm)	PD 260/ VD 274	PD 260/ VD 274	PD 260/ VD 274	PD 260/ VD 274	PD 260/ VD 274	PD 274/ PD 290

VELJED JA REHVID

Standardsed rehvimõõdud (sõltuvalt sõiduki mootorist ja varustetasemest)	Scenic: 195/65 R15 Grand Scenic: 205/60 R16	205/60 R16	205/60 R16	Scenic: 195/60 R15 Grand Scenic: 205/60 R16	205/60 R16	225/60 R17
Standardveljed (*)	6,5 J 15/6,5 J 16	6,5 J 16	6,5 J 16	6,5 J 15; 6,5 J 16	6,5 J 16	7,0 J 17

MASS (KG)

Tühja sõiduvälis sõiduki mass	1320/1407/1444	1320/1420/1430	1428/1430/1505	1385/1451/1488	1430/1493/1530	1520/1591/1628
Maksimaalne täismass	1877 / 2067 / 2074	1894 / 2080 / 2087	1953 / 2128 / 2135	1935 / 2111 / 2118	1968 / 2153 / 2170	2062 / 2251 / 2258
Lubatud täismass haagisega	3177/3367/3374	3194/3380/3387	3253/3428/3435	3235/3411/3418	3268/3453/3460	3362/3551/3558
Piduritega haagise suurim mass	1300	1300	1300	1300	1300	1300
Piduriteta haagise suurim mass	695/740/750	695/745/750	750	730/740/750	750	750



Scenic Eco² logo kinnitab vastavust kolmele kriteeriumile:

- sõiduk on toodetud ISO 14001 sertifikaadiga tehases, millel on madal keskkonnamõju;
- sõiduki CO₂ emissioon on väiksem kui 140 g/km või sõiduk kasutab biokütust;
- vähemalt 5% sõiduki plastosadest on ümbertöödeldud plastist ning sõiduk on projekteeritud nii, et vähemalt 85% kasutatud materjalidest saaks uuesti kasutada.

Eco² logo tähendab, et keskkonnaga on arvestatud nii sõiduki loomise, kasutuse kui utiliseerimise staadiumis.